

ENGLISH																														
General description (Fig. 1)																														
<div><div><div>1 </div><div>2 </div><div>3 </div><div>4 </div><div>5 </div><div>6 </div><div>7 </div><div>8 </div><div>9 </div><div>10 </div><div>11 </div></div></div> <p>Spray nozzle Cap of filling opening Steam control CALC CLEAN = dry ironing ECO = optimal steam ☉ = maximum steam ⊗ = turbo steam Steam boost button Spray button Temperature dial Temperature light Type plate Water tank with MAX/water level indication</p>																														
Using the appliance																														
Filling the water tank																														
<p>Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with very hard water, hot scale buildup may occur. In this case, it is recommended to use 50% distilled water and 50% tap water to prolong the lifetime of your appliance.</p> <p>Note: Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals in the water tank.</p> <ol style="list-style-type: none">Set the steam control to position ☉ (dry ironing) (Fig. 2) Fill the water tank up to the MAX indication (Fig. 3) Close the cap of the filling opening. <p>Selecting temperature and steam setting</p>																														
Table 1																														
<table> <tbody><tr> <th>Fabric type</th> <th>Temperature setting</th> <th>Steam setting</th> <th>Steam boost</th> <th>Spray</th> </tr> <tr> <td>Linon</td> <td>MAX</td> <td>☉ ⊗</td> <td>Yes</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>Cotton</td> <td>●●●</td> <td>☉ ⊗</td> <td>Yes</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>Wool</td> <td>●●</td> <td>ECO</td> <td>No</td> <td>Yes</td> </tr> <tr> <td>Silk</td> <td>●●</td> <td>☉</td> <td>No</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Synthetic fabric (eg. acrylic, nylon, polyamide, polyester)</td> <td>●</td> <td>☉</td> <td>No</td> <td>No</td> </tr> </tbody></table>	Fabric type	Temperature setting	Steam setting	Steam boost	Spray	Linon	MAX	☉ ⊗	Yes	Yes	Cotton	●●●	☉ ⊗	Yes	Yes	Wool	●●	ECO	No	Yes	Silk	●●	☉	No	No	Synthetic fabric (eg. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	●	☉	No	No
Fabric type	Temperature setting	Steam setting	Steam boost	Spray																										
Linon	MAX	☉ ⊗	Yes	Yes																										
Cotton	●●●	☉ ⊗	Yes	Yes																										
Wool	●●	ECO	No	Yes																										
Silk	●●	☉	No	No																										
Synthetic fabric (eg. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	●	☉	No	No																										
<ol style="list-style-type: none">Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your garment (Fig. 4). Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate that the iron is heating up (Fig. 5). When the temperature light goes out, the iron has reached the correct temperature. Consult table 1 to select a steam setting that corresponds to the temperature you have set (Fig. 6). <p>Note: To use turbo steam ⊗, keep the steam control pressed to the turbo steam position ⊗ continuously. Caution: Do not set the steam control to a steam setting if the set temperature is below ●● or when the iron is still heating up (when the temperature light is on). Otherwise water may leak from the iron.</p>																														
Features																														
Spray function																														
<ul style="list-style-type: none">Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases (Fig. 7). <p>Steam boost function</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Press and release the steam boost button for a powerful boost of steam to remove stubborn creases (Fig. 8). <p>Vertical steam</p>																														
<ul style="list-style-type: none">You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for removing creases from hanging clothes, curtains etc. (Fig. 9). <p>Safety auto-off function (specific types only)</p>																														
<ul style="list-style-type: none">The iron switches off automatically if it has not been moved for 30 seconds in horizontal position or 8 minutes in vertical position. The auto-off light starts flashing (Fig. 10). To stop the iron heat up again plug in the iron or move it slightly until the auto-off light goes out. <p>ECO steam setting</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Select the ECO steam setting instead of the maximum steam setting to save energy yet to achieve satisfactory ironing results. (Fig. 11) <p>Dry ironing</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Set the steam control to ☉ (dry ironing) to iron without steam. (Fig. 2) <p>Cleaning and maintenance</p>																														
Cleaning																														
<ol style="list-style-type: none">Set the steam control to ☉ (dry ironing), unplug the iron and let it cool down. (Fig. 2) Pour any remaining water out of the water tank. Wipe flakes and any other deposits of the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent. <p>Caution: Do not use other chemicals to clean, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other abrasives to smooth the soleplate.</p>																														
<p>Note: Regularly rinse the water tank with tap water. Empty the water tank after rinsing it.</p> <p>Calc-Clean function</p> <p>IMPORTANT! To prolong the lifetime of your appliance and to maintain good steaming performance, use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.</p> <ol style="list-style-type: none">Make sure the appliance is unplugged and the steam control is set to ☉ (dry ironing). (Fig. 2) Fill the water tank to the MAX indication (Fig. 3). Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank. Plug the iron on and set the temperature dial to MAX (Fig. 12). Unplug the iron when the temperature light goes out. Hold the iron on the sink. Push the steam control to the Calc-Clean position and hold it (Fig. 13). Gently shake the iron until all water in the water tank has been used up (Fig. 14). <p>Caution: While scale is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate.</p>																														
<ol style="list-style-type: none">Set the steam control to ☉ (dry ironing) (Fig. 2) <p>Note: Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still contains scale particles.</p>																														
After the Calc-Clean process																														
<ol style="list-style-type: none">Plug in the iron. Let the iron heat up to let the soleplate dry. Unplug the iron when the temperature light goes out. Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate. Let the iron cool down before you store it. <p>Storage</p> <ol style="list-style-type: none">Unplug the iron and set the steam control to ☉ (dry ironing). (Fig. 2) Wind the mains cord round the cord storage facility and store the iron on its heel (Fig. 15).																														
<p>This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).</p> <table> <tbody><tr> <th>Problem</th> <th>Possible cause</th> <th>Solution</th> </tr> <tr> <td>Water drips from the soleplate or wet spots appear on the garment during ironing.</td> <td>The set temperature is too low for steam ironing.</td> <td>Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing. See table 1.</td> </tr> <tr> <td>The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate).</td> <td>You have put an additive in the water tank. You have used the steam boost function too often within a very short period.</td> <td>Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank. Wait a while before you use the steam boost function again.</td> </tr> <tr> <td>Water drips from the cap of the filling opening.</td> <td>You have used the steam boost function at a too low temperature.</td> <td>Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●● to MAX).</td> </tr> <tr> <td>Rises and impurities come off the soleplate during ironing.</td> <td>Hard water forms flakes inside the soleplate.</td> <td>Use the Calc-Clean function (see chapter "Cleaning and maintenance", section "Calc-Clean function").</td> </tr> <tr> <td>Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.</td> <td>You have put the iron in horizontal position while there was still water in the water tank.</td> <td>Empty the water tank and set the steam control to position "dry" after use. Store the iron on its heel.</td> </tr> <tr> <td>When I push the turbo steam control, the steam control jumps back.</td> <td>You did not keep the steam control in the turbo steam control position.</td> <td>If you want to use turbo steam, you have to keep the steam control in the turbo steam control position continuously for 30 seconds.</td> </tr> </tbody></table>	Problem	Possible cause	Solution	Water drips from the soleplate or wet spots appear on the garment during ironing.	The set temperature is too low for steam ironing.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing. See table 1.	The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate).	You have put an additive in the water tank. You have used the steam boost function too often within a very short period.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank. Wait a while before you use the steam boost function again.	Water drips from the cap of the filling opening.	You have used the steam boost function at a too low temperature.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●● to MAX).	Rises and impurities come off the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function (see chapter "Cleaning and maintenance", section "Calc-Clean function").	Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	You have put the iron in horizontal position while there was still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to position "dry" after use. Store the iron on its heel.	When I push the turbo steam control, the steam control jumps back.	You did not keep the steam control in the turbo steam control position.	If you want to use turbo steam, you have to keep the steam control in the turbo steam control position continuously for 30 seconds.									
Problem	Possible cause	Solution																												
Water drips from the soleplate or wet spots appear on the garment during ironing.	The set temperature is too low for steam ironing.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing. See table 1.																												
The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate).	You have put an additive in the water tank. You have used the steam boost function too often within a very short period.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank. Wait a while before you use the steam boost function again.																												
Water drips from the cap of the filling opening.	You have used the steam boost function at a too low temperature.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●● to MAX).																												
Rises and impurities come off the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function (see chapter "Cleaning and maintenance", section "Calc-Clean function").																												
Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	You have put the iron in horizontal position while there was still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to position "dry" after use. Store the iron on its heel.																												
When I push the turbo steam control, the steam control jumps back.	You did not keep the steam control in the turbo steam control position.	If you want to use turbo steam, you have to keep the steam control in the turbo steam control position continuously for 30 seconds.																												
БЪЛГАРСКИ																														
Общо описание (Фиг. 1)																														
<div><div><div>1 </div><div>2 </div><div>3 </div><div>4 </div><div>5 </div><div>6 </div><div>7 </div><div>8 </div><div>9 </div><div>10 </div><div>11 </div></div></div> <p>1 Дюза за пръскане 2 Капачка на отвор за пълнене 3 Температурен регулатор CALC CLEAN = сухо глажене на нави 4 = максимална пара 5 = максимална пара 6 = турбо пара 7 Температурен регулатор 8 Температурен регулатор (само за оправадени модели с автоматично изключване) 9 Табелка с данни 10 Воден резервоар с индикация за MAX ниво на водата 11 Главната повърхност</p>																														
Използване на уредна																														
Пълнене на водния резервоар																														
<p>Забележка: Този уред е проектиран за използване с чешковна вода. Ако чешковната вода във вашия район е много твърда, може да се образува скала. В този случай се препоръчва да използвате 50% дестилирана и 50% чешковна вода, за да удължите живота на уреда.</p> <p>Забележка: Не смесвайте във водния резервоар лосиони, оцветители, дезодоранти или други химикали.</p> <ol style="list-style-type: none">Нагнетете парата в наливния резервоар ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете водния резервоар с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвора за пълнене.																														

Ибор на настройка на температурата и парата																														
Таблица 1																														
<table> <tbody><tr> <th>Вид тъкан</th> <th>Настройка на температурата</th> <th>Настройка на парата</th> <th>Пренен удар</th> <th>Пръскане</th> </tr> <tr> <td>Лен</td> <td>MAX</td> <td>☉ ⊗</td> <td>Да</td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Памук</td> <td>●●●</td> <td>☉ ⊗</td> <td>Да</td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Вълна</td> <td>●●</td> <td>ECO</td> <td>Не</td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Коприна</td> <td>●●</td> <td>☉ ⊗</td> <td>Не</td> <td>Не</td> </tr> <tr> <td>Синтетични тъкани (габарено ацетилен, найлон, полиамиди, полиестери)</td> <td>●</td> <td>☉ ⊗</td> <td>Не</td> <td>Не</td> </tr> </tbody></table>	Вид тъкан	Настройка на температурата	Настройка на парата	Пренен удар	Пръскане	Лен	MAX	☉ ⊗	Да	Да	Памук	●●●	☉ ⊗	Да	Да	Вълна	●●	ECO	Не	Да	Коприна	●●	☉ ⊗	Не	Не	Синтетични тъкани (габарено ацетилен, найлон, полиамиди, полиестери)	●	☉ ⊗	Не	Не
Вид тъкан	Настройка на температурата	Настройка на парата	Пренен удар	Пръскане																										
Лен	MAX	☉ ⊗	Да	Да																										
Памук	●●●	☉ ⊗	Да	Да																										
Вълна	●●	ECO	Не	Да																										
Коприна	●●	☉ ⊗	Не	Не																										
Синтетични тъкани (габарено ацетилен, найлон, полиамиди, полиестери)	●	☉ ⊗	Не	Не																										
<ol style="list-style-type: none">Нагнетете парата с таблица 1, за да нагнетате температурния регулатор на подходящата температура за вашата дреха (Фиг. 4). Свържете ютията на пара и в наливния. Температурният индикатор се включва, когато показва, че ютията се загрява (Фиг. 5). Когато температурният индикатор се изключи, ютията е достигнала точната температура. Нагнетете парата с таблица 1, за да изберете настройка за пара, която съответства на зададената температура (Фиг. 6).																														
<p>Забележка: За да използвате турбо пара ⊗, дръжте регулатора на парата постоянно натиснат в положение за турбо пара ⊗.</p> <p>Внимание: Не нагнетайте регулатора на пара в положение за пара, ако зададената температура е под ●●, или ютията все още се загрява (когато температурният индикатор е включен). В противен случай от ютията може да излезе вода.</p>																														
Характеристики																														
Функции за пръскане																														
<ul style="list-style-type: none">Напнете бутон за пръскане, за да напнете издметите, което гладите. Това спомага за премахване на упоритите линии (Фиг. 7). <p>Функции за допълнителна пара</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Напнете и освободете бутон за парен удар, за да нагнетате мощен удар от пара чрез ютията за премахване на упоритите линии (Фиг. 8). <p>Вертикална пара</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Можете да използвате функцията за парен удар, когато гладите ютията във вертикално положение, за да преместите ютията от висшия дънен пердас (Фиг. 9). <p>Функции за предпадно автоматично изключване (само за оправадени модели)</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Ютията се изключва автоматично, ако не е била в движение за 30 секунди в хоризонтално положение или 8 минути във вертикално положение. Индикаторът за автоматично изключване започва да мига (Фиг. 10). За да оставите ютията да се нагрее отново, издържте я или леко я раздвижете, докато индикаторът за автоматично изключване изключи. <p>Настройка за ECO пара</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Изберете настройка за ECO пара вместо настройка за максимална пара ☉, за да постигнете енергия, която предизвиква да постигнете задоволителни резултати от гладането. (Фиг. 11) <p>Гладене без пара</p>																														
<ul style="list-style-type: none">Нагнетете регулатора на пара на ☉ (без пара), за да гладите без пара. (Fig. 2) <p>Почистване и поддръжка</p>																														
Почистване																														
<ol style="list-style-type: none">Нагнетете парата на пара на ☉ (без пара), изключете ютията и я оставете да изстине. (Фиг. 2) Излейте останалата вода от водния резервоар. Почистете главната повърхност от лосиони, нави и дупките замърсявания с влажна кърпа и неабразивен (тепен) почистващ препарат. <p>Внимание: За да запазите главната повърхност гладка и изключите турбо парата, не използвайте никакви химикали за почистване на главната повърхност.</p>																														
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Функции за пълнене на нави</p>																														

ВАЖНО! За да удължите живота на уреда и да поддържате ефикасно гладането с пар, използвайте функцията за почистване на нави веднъж на две седмици. Ако водата във вашия регион е много твърда (например когато лосион падат от главната повърхност по време на гладане), използвайте функцията за почистване на нави по-често.

1	Уверете се, че уредът е изключен от контакта и регулаторът на пара е нагнетан на ☉ (без пара). (Фиг. 2)
2	Напълнете водния резервоар с вода до означената MAX (Фиг. 3).
3	Не мийвайте ютия или други антикалциевы препарати в резервоара за вода.
4	Изключете ютията и задръжте регулатора на температурата на MAX (Фиг. 12).
5	Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне.
6	Извадете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13).
7	Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14).
8	Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода.
9	Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)

Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.

Съхранение
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнене на парата в наливния Calc-Clean и го издържте (Фиг. 13). Внимателно разклатете ютията, докато водата в водния резервоар свърши (Фиг. 14). Внимание: Заведно с нави, което излиза от главната повърхност измачка пара и гореща вода. Нагнетете регулатора на парата обратно в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2)
<p>Забележка: Използвайте препарат за премахване на нави, ако в измачканата ютия ютията все още има много чешковна вода.</p> <p>Създа процес на почистване на нави</p>
<ol style="list-style-type: none">Изключете ютията и я оставете да загрее, за да изчезне главната повърхност. Извадете шепса на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне. Превърнете аяко ютията от парче наг, за да помпете водата от главната повърхност. Оставете ютията да изстине, преди да я приберете. <p>Освобождаване на неизправности</p> <ol style="list-style-type: none">Изключете ютията от контакта и нагнетете регулатора на парата в положение ☉ (без пара). (Фиг. 2) Напълнете резервоара с вода до означената MAX (Фиг. 3). Затворете капачката на отвор за пълнен